



## SGP-0606CCT

適用場所：醫院 / 會議室 / 辦公室 / 商場...

### SGP-0606CCT-40 (可調光、調色溫)

光學特性	SGP-0606CCT-40
光通量	3600 lm
發光效率	90 lm
色溫	3000 K ~ 6000K
照度@2M	10 ~ 300 Lux
演色性	80
平面距高比	1.27/1.27
<b>電器特性</b>	
輸入電源	100-240 VAC/50-60 Hz
消耗功率	40 W
功率因數	0.9
<b>機構特性</b>	
燈具尺寸(LxWxH)	600 x 600 x 10 mm
發光面積(LxW)	555 x 555 mm
重量	2.5 KG

### SGP-0606-40 (可調光)

光學特性	SGP-0606D-40(CCD)	SGP-0606N-40(CCD)	SGP-0606W-40(CCD)
光通量	4000 lm	4000 lm	4000 lm
發光效率	100 lm	100 lm	100 lm
色溫	6000 K	5000 K	4000 K
照度@2M	10 ~ 330 Lux	10 ~ 330 Lux	10 ~ 330 Lux
演色性	80	80	80
平面距高比	1.27/1.27	1.27/1.27	1.27/1.27
<b>電器特性</b>			
輸入電源	100-240 VAC/50-60 Hz		
消耗功率	40 W (1-10V)		
功率因數	0.9		
<b>機構特性</b>			
燈具尺寸(LxWxH)	600 x 600 x 10 mm		
發光面積(LxW)	555 x 555 mm		
重量	2.4 KG		